

除湿機付ロータリーケージ洗浄機

洗浄テーブルが回転、1人で洗浄作業が可能。
繰り返しの洗浄もでき、強力で汚れを落とす！

ロータリー式の特徴

1. ロータリー式なので1人で作業が可能です。
2. 洗浄速度はダイヤルで簡単に設定可能。
3. テーブルネットは分割式で取り外し可能。
4. 洗浄チップは水圧と水量のバランスを考えた独自の形状。
5. 洗浄ノズルの詰りを簡単に洗浄出来る独自の洗浄ノズル形状
6. 現在の温度も判りやすいデジタル温度表示
7. 除湿された空気を排気します。

本体には排気ファンは付属しておりません
別途ご用意ください

熱源は2タイプ

温水式を標準として蒸気式・電気式
(ヒーター容量指定可能)が
オプションとして設定が可能です。

便利なオプション類・その他

スイッチ一つで給水。使用中も水量をしっかり管理 **自動水位調整機能**
スイッチ一つで加熱・保温をしっかり管理 **温度設定機能**



型番	TY-1800DW	TY-1850DW	TY-2000DW	TY-2300DW
外形寸法	W1800×D1800×H2150	W1850×D1850×H2150	W2000×D2000×H2150	W2300×D2300×H2150
主材質	SUS304			
回転速度	0~9rpm無段変速 手元ダイヤル式			
制御方式	インバーター可変			
駆動モーター	3P 200V 0.2KW		3P 200V 0.4KW	
洗浄ポンプ	3P 200V 1.5KW×2			3P 200V 2.2KW×2
仕上げ方式	スチームスプレー・清水温水スプレー切り替え可能			
ユーティリティー	25A×1			
給水(湯)接続	25A×1			
蒸気接続	50A×4			
供給電源	3P 200V 3.2KW		3P 200V 3.4KW	3P 200V 4.8KW
供給蒸気圧	0.3Mpa~0.5Mpa			
	供給蒸気圧が0.5Mpaを超える場合は別途減圧弁が必要です。			
	供給蒸気圧が0.2Mpaを下回る場合は電磁弁の誤作動の可能性があります。			
供給水圧	0.1Mpa~0.2Mpa			
	供給水圧が0.2Mpaを超える場合は別途減圧弁が必要です。			
使用水量(給水時)	180ℓ相当		200ℓ相当	250ℓ相当
蒸気使用量	120kg/h程度		140kg/h程度	160kg/h程度



株式会社トライ・テック