

# 除湿機付ロータリーケーージ洗浄機

## マイクロバブル発生装置内蔵型

洗浄テーブルが回転、1人で洗浄作業が可能。

繰り返しの洗浄もでき、強力で汚れを落とす！

### ロータリー式の特徴

1. ロータリー式なので1人で作業が可能です。
2. 洗浄速度はダイヤルで簡単に設定可能。
3. テーブルネットは分割式で取り外し可能。
4. 洗浄チップは水圧と水量のバランスを考えた独自の形状。
5. 洗浄ノズルの詰りを簡単に洗浄出来る独自の洗浄ノズル形状
6. 現在の温度も判りやすいデジタル温度表示
7. 除湿された空気を排気します。

本体には排気ファンは付属しておりません  
別途ご用意ください

### 熱源は2タイプ

温水式を標準として蒸気式・電気式  
(ヒーター容量指定可能)が  
オプションとして設定が可能です。

### 便利なオプション類・その他

スイッチ一つで給水。使用中も水量をしっかりと管理 **自動水位調整機能**

スイッチ一つで加熱・保温をしっかりと管理 **温度設定機能**  
負圧混合吸引方式を採用することによって  
洗浄能力がより発揮できる機能が取り付け可能



型番	TY - 1800DWV	TY - 1850DWV	TY - 2000DWV	TY - 2300DWV
外形寸法	W1800 × D1800 × H2150	W1850 × D1850 × H2150	W2000 × D2000 × H2150	W2300 × D2300 × H2150
主材質	SUS304			
回転速度	0 ~ 9rpm無段変速 手元ダイヤル式			
制御方式	インバーター可変			
駆動モーター	3P 200V 0.2KW		3P 200V 0.4KW	
洗浄ポンプ	3P 200V 1.5KW × 2			3P 200V 2.2KW × 2
仕上げ方式	スチームスプレー・清温水スプレー切り替え可能			
ユーティリティ	25A × 1			
給水(湯)接続	25A × 1			
蒸気接続	50A × 4			
供給電源	3P 200V 3.2KW		3P 200V 3.4KW	3P 200V 4.8KW
供給蒸気圧	0.3Mpa ~ 0.5Mpa			
	供給蒸気圧が0.5Mpaを超える場合は別途減圧弁が必要です。			
	供給蒸気圧が0.2Mpaを下回る場合は電磁弁の誤作動の可能性があります。			
供給水圧	0.1MPa ~ 0.2MPa(供給水圧が0.2MPaを超える場合は別途減圧弁が必要です)			
マイクロバブル発生装置	0.4KW			
使用水量(給水時)	180ℓ相当		200ℓ相当	250ℓ相当
蒸気使用量	120kg/h程度		140kg/h程度	160kg/h程度



株式会社トライ・テック