

TY-38FWVフラット型ケージ洗浄機

(マイクロバブル発生装置内蔵)

- ・ ストレートタイプの基本タイプに便利な機能を搭載
- ・ 小スペースでも設置可能なフラットタイプ洗浄機

(特長)

- 1・マイクロバブル発生装置を各タンクに内蔵することにより、洗浄効率のアップを図ることができます。
- 2・多くのものに適応可能で洗浄しやすいフラットタイプです。
- 3・出入口非常停止スイッチ付。
- 4・コンペアーはSUSタイプです。
- 5・温度調整デジタル方式。
- 6・除湿された空気を排気します。(* 本体には排気ファンは付属していません。別途ご用意下さい)
- 7・洗浄工程は3工程行い 温水→温水→3工程は蒸気、温水、冷水洗浄切替可能。

便利なオプション類 その他

スイッチ一つで給水。使用中も水量をしっかり管理 (自動水位調整機能)
スイッチ一つで加熱・保温をしっかり管理 (温度設定機能)
本体機器全長・洗浄ポンプ能力・など使用状況に合わせたオーダー可能です。

型番: TY-38FWV

外形寸法: W3800×D1400×H1760

主材料: SUS304

コンペアー速度: 0~11m/min 無段階変速 手元ダイヤル式

制御方式: インバーター可変

駆動モーター: 3P200V0.4KW

洗浄ポンプ: 3P200V3.7KW×2

仕上げ方式: スチームスプレー清水温水スプレー切替可能

ユーティリティ: 20A~25A×1

給水(湯)接続: 20A~25A×1

蒸気接続: 50A×4

供給電源: 3P200V7.8KW

供給蒸気圧: 0.3Mpa~0.5Mpa

: 供給蒸気圧が0.5Mpaを超える場合は別途減圧弁が必要です。

: 供給蒸気圧が0.2Mpaを超える場合は電磁弁の誤動作の可能性があります。

供給水圧: 0.1Mpa~0.2Mpa(供給水圧が0.2Mpaを超える場合は別途減圧弁が必要です。)

マイクロバブル発生装置: 0.4KW

使用水量(給水時): 100リットル相当

蒸気使用量: 80Kg/h相当



(ケージ処理能力 想定)

コンペアー速度無段階変速 0~11m/min

洗浄能力 想定ゲージ寸法 235×185×130

コンペアー幅850幅(有効) 1レーンケージ数4

ケージ洗浄機通過時間2分と設定

2分当たりのケージ洗浄数 44個

1時間当たりの処理数1320個(最大)

